

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-fotoelektryczny-1100mm-m18-10-30v-dc-pnp-m12-4-piny-1khz-prosty-tworzywo-odbiciowy-vte180-2p42487-6037488-p-363618.html>

Czujnik fotoelektryczny 1100mm M18 10-30V DC PNP M12 4-piny 1kHz prosty tworzywo odbiciowy VTE180-2P42487 6037488

Numer katalogowy	VTF
Kod producenta	6037488
Producent	SICK

Opis produktu

- Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem: Nie
- Z innym wyjściem analogowym: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym SSD: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym SSI: Nie
- Maksymalna odległość przełączników [mm]: 1100
- Procedura nastawiania: Nastawa ręczna
- Czas reakcji [ms]: 0.5000
- Długość fali czujnika [nm]: 645
- Maksymalny prąd wyjściowy [mA]: 100
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe M12
- Długość czujnika [mm]: 62.5000
- Rodzaj materiału powierzchni optycznej: Tworzywo sztuczne
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 1000
- Typ oświetlenia: Światło czerwone niespolaryzowane
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 422: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 485: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 232: Nie
- Sygnalizacja stanu przedawaryjnego: Nie
- Z funkcją czasową: Nie
- Wyjście analogowe 0 V ... 10 V: Nie
- Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA: Nie
- Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA: Nie
- Wyjście analogowe -10 V ... +10 V: Nie
- Z analogowym interfejsem komunikacyjnym: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym CAN Open: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS: Nie
- Sposób łączenia na wyjściu: PNP
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder, gwintowany
- Szerokość czujnika [mm]: 18
- Średnica czujnika [mm]: 18
- Wysokość czujnika [mm]: 18
- Rodzaj napięcia: DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Z blokadą ponownego zadziałania: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Stopień ochrony (IP): IP67
- Temperatura otoczenia [°C] od: -25
- Temperatura otoczenia [°C] do: 55

-
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC [V] od: 10
 - Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC [V] do: 30
 - Strefa zadziałania [mm] od: 1
 - Strefa zadziałania [mm] do: 800
 - Funkcja przycisku: Tryb jasny/ciemny