

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-fotoelektryczny-xub-refleks-sn-4m-1224vdc-przew-5m-xub1apawl5-p-358819.html>



Czujnik fotoelektryczny, XUB, refleks., Sn 4m, 12..24VDC, przew. 5m XUB1APAWL5

Cena brutto	398,01 zł
Cena netto	323,59 zł
Kod producenta	XUB1APAWL5
Kod EAN	3389110395433
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Sygnalizacja stanu przedawaryjnego: Nie
- Z funkcją czasową: Nie
- Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem: Nie
- Wyjście analogowe 0 V ... 10 V: Nie
- Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA: Nie
- Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA: Nie
- Wyjście analogowe -10 V ... +10 V: Nie
- Z innym wyjściem analogowym: Nie
- Z analogowym interfejsem komunikacyjnym: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym CAN Open: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 232: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 422: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 485: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym SSD: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym SSI: Nie
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych: 0
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Z blokadą ponownego zadziałania: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Znamionowa strefa działania [mm]: 0
- Maksymalny prąd wyjściowy [mA]: 0
- Szerokość czujnika [mm]: 0
- Średnica czujnika [mm]: 0
- Wysokość czujnika [mm]: 0
- Długość czujnika [mm]: 0
- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 0
- Temperatura otoczenia [°C] do: 0
- Czas reakcji [ms]: 0
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 0
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do: 0
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 0

-
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz [V] od: -
 - Klasa ochrony laserowej: Brak