

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-fotoelektryczny-xuv-ramka-30x30mm-1224vdc-m8-xuvf30m8-p-348501.html>



Czujnik fotoelektryczny XUV, ramka, 30X30mm, 12..24VDC, M8 XUVF30M8

Cena brutto	4 902,83 zł
Cena netto	3 986,04 zł
Kod producenta	XUVF30M8
Kod EAN	3389110168891
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Rodzaj napięcia: DC
- Materiał obudowy: Metal
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 500
- Rodzaj funkcji przełączania: Programowalny/konfigurowalny
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC [V] do: 24
- Typ oświetlenia: Światło podczerwone
- Czas reakcji [ms]: 1
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Znamionowa strefa działania [mm]: 0
- Wysokość ramki [mm]: 30
- Szerokość ramki [mm]: 30
- Maksymalny prąd wyjściowy [mA]: 100
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Temperatura otoczenia [°C] do: 60
- Z funkcją czasową: Tak
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych: 1
- Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych: 0
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Klasa ochrony laserowej: Brak
- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 100
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Z blokadą ponownego zadziałania: Nie
- Sygnalizacja stanu przedawaryjnego: Nie
- Wyjście analogowe 0 V ... 10 V: Nie
- Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA: Nie
- Wyjście analogowe -10 V ... +10 V: Nie
- Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA: Nie
- Szerokość czujnika [mm]: 108
- Średnica czujnika [mm]: 0
- Wysokość czujnika [mm]: 50
- Z analogowym interfejsem komunikacyjnym: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym CAN Open: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 232: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 422: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 485: Nie

-
- Z interfejsem komunikacyjnym SSD: Nie
 - Z interfejsem komunikacyjnym SSI: Nie
 - Długość czujnika [mm]: 15
 - Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem: Nie
 - Z innym wyjściem analogowym: Nie
 - Minimalna wielkość obiektu [mm]: 2
 - Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Inne
 - Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe M8
 - Sposób łączenia na wyjściu: PNP/NPN
 - Klasa ochrony sprzętu: Klasa ochronności 0
 - Procedura nastawiania: Nastawa ręczna
 - Rodzaj konstrukcji obudowy: Konstrukcja specjalna
 - Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1: 1
 - Rodzaj materiału powierzchni optycznej: Tworzywo sztuczne
 - Materiał koszulki kabla: Inne
 - Funkcja przycisku: Tryb ciemny