

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-fotoelektryczny-xux-spolar-sn-11m-1224vdc-zaciski-xux9apant16-p-348551.html>



Czujnik fotoelektryczny XUX, spolar., Sn 11m, 12..24VDC, zaciski XUX9APANT16

Cena brutto	933,13 zł
Cena netto	758,65 zł
Kod producenta	XUX9APANT16
Kod EAN	3389110171501
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Sygnalizacja stanu przedawaryjnego: Nie
- Z funkcją czasową: Nie
- Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem: Nie
- Wyjście analogowe 0 V ... 10 V: Nie
- Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA: Nie
- Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA: Nie
- Wyjście analogowe -10 V ... +10 V: Nie
- Z innym wyjściem analogowym: Nie
- Z analogowym interfejsem komunikacyjnym: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym CAN Open: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 232: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 422: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym RS 485: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym SSD: Nie
- Z interfejsem komunikacyjnym SSI: Nie
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych: 0
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Prostopadłościan
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Z blokadą ponownego zadziałania: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Zacisk
- Znamionowa strefa działania [mm]: 11000
- Maksymalna odległość przełączników [mm]: 15000
- Maksymalny prąd wyjściowy [mA]: 100
- Sposób łączenia na wyjściu: PNP
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk zwierny (NO)
- Szerokość czujnika [mm]: 30
- Średnica czujnika [mm]: 0
- Wysokość czujnika [mm]: 92
- Długość czujnika [mm]: 77
- Rodzaj materiału powierzchni optycznej: Tworzywo sztuczne

-
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
 - Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 0
 - Temperatura otoczenia [°C] do: -25
 - Czas reakcji [ms]: 2
 - Częstotliwość przełączania [Hz]: 250
 - Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz [V] do: 0
 - Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC [V] do: 12
 - Rodzaj napięcia: DC
 - Typ oświetlenia: Światło czerwone spolaryzowane
 - Stopień ochrony (IP): IP65
 - Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz [V] od: -
 - Klasa ochrony laserowej: Brak