

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-indukcyjny-xs1-m18-l70mm-nierdz-sn5mm-1224vdc-m12-xs1m18pas40d-p-343517.html>



Czujnik indukcyjny XS1 M18, L70mm, nierdz., Sn5mm, 12..24VDC, M12 XS1M18PAS40D

Cena brutto	1 645,31 zł
Cena netto	1 337,65 zł
Kod producenta	XS1M18PAS40D
Kod EAN	3389110835601
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 200
- Powłoka obudowy: Inne
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do: 0
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj interfejsu: Brak
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Brak
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder, gwintowany
- Kaskadowość: Nie
- Rodzaj napięcia: DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Materiał obudowy: Metal
- Odporność na ściskanie: Nie
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Szerokość czujnika [mm]: 0
- Wysokość czujnika [mm]: 0
- Długość czujnika [mm]: 70
- Średnica czujnika [mm]: 18
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wpuszczonym
- Strefa działania [mm]: 4
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk zwierny
- Sposób łączenia na wyjściu: PNP
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe M12
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Liczba wyjść przekąźnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych: 1
- Liczba zabezpieczonych wyjść przekąźnikowych: 0
- Rodzaj aktywacji: Element metaliczny
- Zakres napięcia zasilania [V] do: 10
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 12
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 1000
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od: -
- Odporność na pole magnetyczne: Odporność na stałe i zmienne pole magnetyczne