

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-indukcyjny-xs1-o4-l41mm-mosiadz-sn1mm-524-v-dc-m8-xs1l04pa310s-p-340654.html>



Czujnik indukcyjny XS1 O4, L41mm, mosiądz, Sn1mm, 5..24 V DC, M8 XS1L04PA310S

Cena brutto	690,97 zł
Cena netto	561,76 zł
Kod producenta	XS1L04PA310S
Kod EAN	3389110910032
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1: 1
- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 0
- Powłoka obudowy: Niklowanie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj interfejsu: Brak
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Brak
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder gładki
- Kaskadowość: Nie
- Rodzaj napięcia: DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Materiał obudowy: Metal
- Odporność na ściskanie: Nie
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Szerokość czujnika [mm]: 0
- Wysokość czujnika [mm]: 0
- Długość czujnika [mm]: 41
- Średnica czujnika [mm]: 4
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wpuszczonym
- Strefa działania [mm]: 1
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk zwierny
- Sposób łączenia na wyjściu: PNP
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe M8
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Liczba wyjść przekąźnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść przekąźnikowych: 0
- Rodzaj aktywacji: Inne
- Zakres napięcia zasilania [V] do: 5
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 5
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 5000
- Odporność na pole magnetyczne: Odporność na stałe i zmienne pole magnetyczne
- Poziom zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 1389-1: Poziom a