

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-indukcyjny-xs4-m12-l50mm-pps-sn4mm-24240vacdc-przewod-10m-xs4p12ma230l2-p-341245.html>



Czujnik indukcyjny XS4 M12, L50mm, PPS, Sn4mm, 24..240VAC/DC, przewód 10m XS4P12MA230L2

Cena brutto	980,12 zł
Cena netto	796,84 zł
Kod producenta	XS4P12MA230L2
Kod EAN	3389110919165
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1: 1
- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 0
- Powłoka obudowy: Inne
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do: 24
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj interfejsu: Brak
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Brak
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder, gwintowany
- Kaskadowość: Nie
- Rodzaj napięcia: AC/DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Odporność na ściskanie: Nie
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Szerokość czujnika [mm]: 0
- Wysokość czujnika [mm]: 0
- Długość czujnika [mm]: 50
- Średnica czujnika [mm]: 12
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wysuniętym
- Strefa działania [mm]: 4
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk zwierny
- Sposób łączenia na wyjściu: Dwuprzewodowe
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Kabel
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Liczba wyjść przekąźnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść przekąźnikowych: 0
- Rodzaj aktywacji: Element metaliczny
- Zakres napięcia zasilania [V] do: 24
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 24
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 0
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od: 24
- Odporność na pole magnetyczne: Odporność na stałe i zmienne pole magnetyczne
- Poziom zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 1389-1: Poziom a