

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-indukcyjny-xs6-m18-l61mm-mosiadz-sn8mm-1248-vdc-przew10m-xs618b1pal10ex-p-339823.html>



Czujnik indukcyjny XS6 M18, L61mm,
mosiadz, Sn8mm, 12...48 VDC,
przew.10m XS618B1PAL10EX

Cena brutto	802,87 zł
Cena netto	652,74 zł
Kod producenta	XS618B1PAL10EX
Kod EAN	3389110955125
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1: 1
- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 0
- Powłoka obudowy: Niklowanie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj interfejsu: Brak
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Brak
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder, gwintowany
- Kaskadowość: Nie
- Rodzaj napięcia: DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Materiał obudowy: Metal
- Odporność na ściskanie: Nie
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Inne
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Inne
- Szerokość czujnika [mm]: 0
- Wysokość czujnika [mm]: 0
- Długość czujnika [mm]: 61.4000
- Średnica czujnika [mm]: 18
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wpuszczonym
- Strefa działania [mm]: 8
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk zwierny
- Sposób łączenia na wyjściu: PNP
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Kabel
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych: 0
- Rodzaj aktywacji: Inne
- Zakres napięcia zasilania [V] do: 12
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 12
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 1000
- Odporność na pole magnetyczne: Odporność na stałe i zmienne pole magnetyczne
- Poziom zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 1389-1: Poziom a