

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-indukcyjny-xs6-m30-l63mm-mosiadz-sn18mm-1224vdc-m12-0-15m-xs630b2nal01m12-p-339815.html>



Czujnik indukcyjny XS6 M30, L63mm, mosiadz, Sn18mm- 12..24VDC- M12 0,15m XS630B2NAL01M12

Cena brutto	844,31 zł
Cena netto	686,43 zł
Kod producenta	XS630B2NAL01M12
Kod EAN	3389110148077
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 100
- Powłoka obudowy: Niklowanie
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz [V] do: 0
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj interfejsu: Brak
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Brak
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Cylinder, gwintowany
- Kaskadowość: Nie
- Rodzaj napięcia: DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Materiał obudowy: Metal
- Odporność na ściskanie: Nie
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Szerokość czujnika [mm]: 0
- Wysokość czujnika [mm]: 0
- Długość czujnika [mm]: 60
- Średnica czujnika [mm]: 30
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wysuniętym
- Strefa działania [mm]: 11
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk zwierny
- Sposób łączenia na wyjściu: NPN
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe M12
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych: 1
- Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych: 0
- Rodzaj aktywacji: Element metaliczny
- Zakres napięcia zasilania [V] do: 12
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC [V] do: 12
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 1000
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz [V] od: -
- Odporność na pole magnetyczne: Odporność na stałe pole magnetyczne