

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-indukcyjny-xs7-40x40x15-pbt-sn15mm-1224vdc-m12-0-15m-xs7c1a1nbl01m12-p-352693.html>



Czujnik indukcyjny XS7 40x40x15, PBT, Sn15mm, 12..24VDC, M12 0,15m XS7C1A1NBL01M12

Cena brutto	315,70 zł
Cena netto	256,66 zł
Kod producenta	XS7C1A1NBL01M12
Kod EAN	3389110140255
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 100
- Powłoka obudowy: Inne
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do: 0
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj interfejsu: Brak
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Brak
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Standardowa konstrukcja
- Kaskadowość: Nie
- Rodzaj napięcia: DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Odporność na ściskanie: Nie
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Szerokość czujnika [mm]: 40
- Wysokość czujnika [mm]: 40
- Długość czujnika [mm]: 150
- Średnica czujnika [mm]: 12
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wpuszczonym
- Strefa działania [mm]: 15
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk rozwierny
- Sposób łączenia na wyjściu: NPN
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe M12
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Liczba wyjść przekątnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych: 1
- Liczba zabezpieczonych wyjść przekątnikowych: 0
- Rodzaj aktywacji: Element metaliczny
- Zakres napięcia zasilania [V] do: 12
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 12
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 1000
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od: -
- Odporność na pole magnetyczne: Odporność na stałe pole magnetyczne