

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-indukcyjny-xs7-8x22x8-pbt-sn2-5mm-1224vdc-przew-5m-xs7j1a1dbl5-p-339766.html>



Czujnik indukcyjny XS7 8x22x8, PBT, Sn2,5mm, 12..24VDC, przew. 5m XS7J1A1DBL5

Cena brutto	323,56 zł
Cena netto	263,06 zł
Kod producenta	XS7J1A1DBL5
Kod EAN	3389110119893
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 100
- Powłoka obudowy: Inne
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do: 0
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj interfejsu: Brak
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Brak
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Standardowa konstrukcja
- Kaskadowość: Nie
- Rodzaj napięcia: DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Odporność na ściskanie: Nie
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Szerokość czujnika [mm]: 8
- Wysokość czujnika [mm]: 22
- Długość czujnika [mm]: 0
- Średnica czujnika [mm]: 0
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wpuszczonym
- Strefa działania [mm]: 2.5000
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk rozwierny
- Sposób łączenia na wyjściu: Dwuprzewodowe
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Kabel
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych: 1
- Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych: 0
- Rodzaj aktywacji: Element metaliczny
- Zakres napięcia zasilania [V] do: 12
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 12
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 4000
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od: -
- Odporność na pole magnetyczne: Odporność na stałe pole magnetyczne