

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-indukcyjny-xs8-40x40x15-pbt-sn25mm-1224vdc-przew-2m-xs8c1a1pbl2-p-345402.html>



Czujnik indukcyjny XS8 40x40x15, PBT, Sn25mm, 12..24VDC, przew. 2m XS8C1A1PBL2

Cena brutto	929,17 zł
Cena netto	755,42 zł
Kod producenta	XS8C1A1PBL2
Kod EAN	3389110142662
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 0
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz [V] do: 0
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj interfejsu: Brak
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Brak
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Konstrukcja specjalna
- Kaskadowość: Nie
- Rodzaj napięcia: DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Odporność na ściskanie: Nie
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Szerokość czujnika [mm]: 40
- Wysokość czujnika [mm]: 40
- Długość czujnika [mm]: 0
- Średnica czujnika [mm]: 0
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wysuniętym
- Strefa działania [mm]: 25
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk rozwierny
- Sposób łączenia na wyjściu: PNP
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Kabel
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Liczba wyjść przekątnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść przekątnikowych: 0
- Rodzaj aktywacji: Inne
- Zakres napięcia zasilania [V] do: 12
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC [V] do: 12
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 1000
- Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz [V] od: -
- Odporność na pole magnetyczne: Odporność na stałe i zmienne pole magnetyczne