

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-indukcyjny-xs9-40x40x15-pbt-sn15mm-24240vacdc-12-0-15m-xs9c11rmb101u20-p-352649.html>



Czujnik indukcyjny XS9 40x40x15, PBT, Sn15mm, 24..240VAC/DC, 1/2 0,15m XS9C11RMBL01U20

Cena brutto	640,40 zł
Cena netto	520,65 zł
Kod producenta	XS9C11RMBL01U20
Kod EAN	3389110143225
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 0
- Powłoka obudowy: Inne
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz [V] do: 24
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj interfejsu: Brak
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Brak
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Standardowa konstrukcja
- Kaskadowość: Nie
- Rodzaj napięcia: AC/DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Odporność na ściskanie: Nie
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Szerokość czujnika [mm]: 40
- Wysokość czujnika [mm]: 40
- Długość czujnika [mm]: 0
- Średnica czujnika [mm]: 0
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wpuszczonym
- Strefa działania [mm]: 15
- Rodzaj funkcji przełączania: Styk rozwierny
- Sposób łączenia na wyjściu: PNP
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Złącze wtykowe 1/2 cala
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych: 0
- Rodzaj aktywacji: Element metaliczny
- Zakres napięcia zasilania [V] do: 24
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 24
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 800
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz [V] od: 24
- Odporność na pole magnetyczne: Odporność na stałe i zmienne pole magnetyczne