

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/czujnik-indukcyjny-xsd-80x80x40-plastik-sn40mm-1248-v-dc-zaciski-xsdh407339-p-352643.html>



Czujnik indukcyjny XSD 80x80x40, plastik, Sn40mm, 12...48 V DC, zaciski XSDH407339

Cena brutto	780,24 zł
Cena netto	634,34 zł
Kod producenta	XSDH407339
Kod EAN	3389110619911
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1: 1
- Maksymalny prąd wyjścia bezpieczeństwa [mA]: 0
- Powłoka obudowy: Inne
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj interfejsu: Brak
- Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa: Brak
- Rodzaj konstrukcji obudowy: Konstrukcja specjalna
- Kaskadowość: Nie
- Rodzaj napięcia: DC
- Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego: Nie
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Odporność na ściskanie: Nie
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Szerokość czujnika [mm]: 40
- Wysokość czujnika [mm]: 101
- Długość czujnika [mm]: 82
- Średnica czujnika [mm]: 0
- Mechaniczne metody instalacji czujnika: Z czołem wysuniętym
- Strefa działania [mm]: 40
- Rodzaj funkcji przełączania: Inne
- Sposób łączenia na wyjściu: PNP
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Połączenie śrubowe
- Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji: 1
- Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych: 0
- Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych: 0
- Rodzaj aktywacji: Inne
- Zakres napięcia zasilania [V] do: 12
- Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC [V] do: 12
- Częstotliwość przełączania [Hz]: 50
- Odporność na pole magnetyczne: Odporność na stałe i zmienne pole magnetyczne
- Poziom zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 1389-1: Poziom a