

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/falownik-1-5kw-3x380-500v4-1a-altivar-312-atv312hu15n4-p-400297.html>



Falownik 1,5kW 3x380-500V/4,1A Altivar 312 ATV312HU15N4

Cena brutto	3 281,10 zł
Cena netto	2 667,56 zł
Numer katalogowy	Altivar
Kod producenta	ATV312HU15N4
Kod EAN	3606480077586
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Głębokość [mm]: 152
- Wysokość [mm]: 184
- Szerokość [mm]: 142
- Z elementem obsługi: Tak
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 1
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Ze złączem PC: Nie
- Zadana wydajność mocy znamionowej napięcia wyjściowego? [kW]: 1.5000
- Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz]: 500
- Przemysłowe wykorzystanie dozwolone: Tak
- Użycie w obszarach mieszkalnych i komercyjnych dozwolone: Tak
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Wbudowane urządzenie kontrolujące intensywność hamowania?: Tak
- Liczba faz wejściowych: 3
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Napięcie sieci od/do [V] od: 380
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP21
- Napięcie sieci od/do [V] do: 500
- Częstotliwość sieciowa: 50/60 Hz
- Napięcie wyjściowe [V]: 400
- Prąd wyjściowy [A]: 4.1000
- Liczba faz wyjściowych: 3
- Typ przetwornika: Przemiennik napięciowy
- Możliwa praca czteroćwiartkowa?: Nie

-
- Obsługa innych protokołów: Tak