

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/falownik-altivar-212-hvac-3400vac-15-0kw-ip55-filtr-klasy-b-atv212wd15n4c-p-341778.html>



Falownik Altivar 212 HVAC 3~400VAC 15,0kW IP55 Filtr klasy B ATV212WD15N4C

Cena brutto	16 897,81 zł
Cena netto	13 738,06 zł
Kod producenta	ATV212WD15N4C
Kod EAN	3606480322730
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Liczba złączy sprzętowych innych: 0
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 0
- Głębokość [mm]: 315
- Wysokość [mm]: 560
- Szerokość [mm]: 290
- Z elementem obsługi: Tak
- Obsługa protokołu LON: Tak
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 1
- Liczba złączy sprzętowych RS422: 0
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 0
- Liczba złączy sprzętowych USB: 0
- Ze złączem PC: Tak
- Maksymalna moc zadana przy kwadratowym obciążeniu znamionowym napięciu wyjściowym [kW]: 0
- Zadana wydajność mocy znamionowej napięcia wyjściowego? [kW]: 15
- Relatywna symetryczna tolerancja napięcia sieci [%]: 0
- Maksymalna moc zadana przy liniowym obciążeniu znamionowym napięciu wyjściowym [kW]: 0
- Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz]: 200
- Przemysłowe wykorzystanie dozwolone: Tak
- Użycie w obszarach mieszkalnych i komercyjnych dozwolone: Tak
- Relatywna symetryczna tolerancja częstotliwości sieci [%]: 5
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Wbudowane urządzenie kontrolujące intensywność hamowania?: Nie
- Liczba faz wejściowych: 3
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie

-
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
 - Napięcie sieci od/do [V] od: 380
 - Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
 - Stopień ochrony (IP): IP55
 - Częstotliwość sieciowa: 50/60 Hz
 - Napięcie wyjściowe [V]: 480
 - Prąd wyjściowy [A]: 30.5000
 - Liczba faz wyjściowych: 3
 - Typ przetwornika: Przemiennik prądowy
 - Możliwa praca czteroćwiartkowa?: Nie
 - Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
 - Obsługa innych protokołów: Tak