

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/falownik-vlt-micro-drive-uwe200-240v-uwy3x200-240v15-2a-3-7kw-132f-0016-p-326039.html>



Falownik VLT Micro Drive Uwe=200-240V, Uwy=3x200-240V/15,2A 3,7kW 132F 0016

Cena brutto	2 931,38 zł
Cena netto	2 383,23 zł
Kod producenta	132F0016
Producent	DANFOSS

Opis produktu

- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Liczba złączy sprzętowych innych: 9
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Głębokość [mm]: 194
- Wysokość [mm]: 239
- Szerokość [mm]: 90
- Z elementem obsługi: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Ze złączem PC: Nie
- Zadana wydajność mocy znamionowej napięcia wyjściowego? [kW]: 3.7000
- Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz]: 400
- Przemysłowe wykorzystanie dozwolone: Tak
- Użycie w obszarach mieszkalnych i komercyjnych dozwolone: Tak
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFI-safe: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Wbudowane urządzenie kontrolujące intensywność hamowania?: Tak
- Liczba faz wejściowych: 1
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Napięcie sieci od/do [V] od: 380
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Napięcie sieci od/do [V] do: 400
- Częstotliwość sieciowa: 50/60 Hz
- Napięcie wyjściowe [V]: 400
- Prąd wyjściowy [A]: 15.2000
- Liczba faz wyjściowych: 3

-
- Typ przetwornika: Przebiegnik napięciowy
 - Możliwa praca czteroćwiartkowa?: Nie
 - Obsługa innych protokołów: Tak