

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/interfejs-cc-link-750-310-p-332996.html>



Interfejs CC-LINK 750-310

Cena brutto	2 434,00 zł
Cena netto	1 978,86 zł
Numer katalogowy	750
Kod producenta	750-310
Kod EAN	4045454526771
Producent	WAGO

Opis produktu

- Szerokość [mm]: 51
- Wysokość [mm]: 65
- Głębokość [mm]: 100
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS422: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 0
- Liczba złączy sprzętowych USB: 0
- Liczba złączy sprzętowych innych: 1
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Rodzaj napięcia wejściowego: DC
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa innych protokołów: Tak
- Ilość slotów: 1
- Z wtykanymi zestawami montażowymi, cyfrowe I/O: Tak
- Z wtykanymi zestawami montażowymi, analogowe I/O: Tak
- Z wtykanymi zestawami montażowymi, moduły komunikacyjne: Tak
- Z wtykanymi zestawami montażowymi, moduły funkcyjne i technologiczne: Tak
- Z wtykanymi zestawami montażowymi, moduły centralne: Tak
- Z wtykanymi zestawami montażowymi, inne: Tak
- Z separacją potencjału: Tak
- Z wbudowanym zasilaczem: Tak
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Zacisk sprężynowy
- Możliwość montażu na szynie: Tak
- Dostępny łącznik magistrali do dołączenia stacji modułowej: Tak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów
- Połączenie magistrali Fieldbus za pomocą oddzielnych sprzężeń możliwe: Nie
- Akcesoria systemowe: Tak
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie

-
- Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
 - Napięcie wyjściowe dla AC 50 Hz [V] od: -
 - Napięcie wyjściowe dla AC 60 Hz [V] od: -
 - Napięcie wyjściowe przy DC [V] do: 0
 - Możliwy montaż panelowy: Nie
 - Możliwy montaż stelażowy (rack): Nie
 - Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Nie
 - Napięcie wejściowe dla AC 50 Hz [V] do: 0
 - Napięcie wejściowe dla AC 60 Hz [V] do: 0
 - Napięcie wejściowe zasilania w DC [V] do: 24
 - Standard radiowy Bluetooth: Nie
 - Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
 - IO-Link Master: Nie
 - Maksymalny prąd wejściowy DC [A]: 0.5000
 - Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
 - Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
 - Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
 - Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
 - Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
 - Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
 - Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
 - Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie