

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/karta-sterowania-sd315-10a-2448vac-sd315dn10b400-p-353394.html>



Karta sterowania SD315 10A 24...48VAC SD315DN10B400

Cena brutto	2 935,60 zł
Cena netto	2 386,67 zł
Kod producenta	SD315DN10B400
Kod EAN	3606485186139
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Liczba złączy sprzętowych innych: 0
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 0
- Głębokość [mm]: 23.5
- Wysokość [mm]: 117
- Szerokość [mm]: 74.5
- Z elementem obsługi: Tak
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS422: 1
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 0
- Liczba złączy sprzętowych USB: 0
- Ze złączem PC: Nie
- Maksymalna moc zadana przy kwadratowym obciążeniu znamionowym napięciu wyjściowym [kW]: 0
- Zadana wydajność mocy znamionowej napięcia wyjściowego? [kW]: 0
- Relatywna symetryczna tolerancja napięcia sieci [%]: 0
- Maksymalna moc zadana przy liniowym obciążeniu znamionowym napięciu wyjściowym [kW]: 0
- Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz]: 0
- Przemysłowe wykorzystanie dozwolone: Tak
- Użycie w obszarach mieszkalnych i komercyjnych dozwolone: Tak
- Relatywna symetryczna tolerancja częstotliwości sieci [%]: 0
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Wbudowane urządzenie kontrolujące intensywność hamowania?: Nie
- Liczba faz wejściowych: 1
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Napięcie sieci od/do [V] od: 24
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie

-
- Stopień ochrony (IP): IP20
 - Częstotliwość sieciowa: 50 Hz
 - Napięcie wyjściowe [V]: 24
 - Prąd wyjściowy [A]: 0
 - Liczba faz wyjściowych: 3
 - Typ przetwornika: Inne
 - Możliwa praca czteroćwiartkowa?: Nie
 - Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
 - Obsługa innych protokołów: Tak