

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/lacznik-cisnienia-xml-a-160-bar-skala-stala-1-wartosc-progowa-1-co-xmla160d2s12-p-354687.html>



# Łącznik ciśnienia XML-A 160 bar, skala stała 1 wartość progowa, 1 C/O XMLA160D2S12

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Cena brutto    | <b>609,86 zł</b>          |
| Cena netto     | <b>495,82 zł</b>          |
| Kod producenta | <b>XMLA160D2S12</b>       |
| Kod EAN        | <b>3389110751185</b>      |
| Producent      | <b>SCHNEIDER ELECTRIC</b> |

## Opis produktu

- Początkowy zakres wartości ciśnienia [Pa]: 0
- Pełna skala zakresu ciśnień [Pa]: 0
- Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz [V] do: 120
- Napięcie znamionowe Ue przy DC [V] do: 250
- Liczba styków pomocniczych zwiernych: 0
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych: 0
- Liczba styków pomocniczych przełączających: 1
- Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz [V] do: 120
- Znamionowa moc pracy przy AC-3, 400 V [kW]: 0
- Pojemność przełączania AC-3 (240 V) [kA]: 0
- Znamionowy prąd pracy Ie przy AC-3, 400 V [A]: 0
- Odpowiedni do dozoru: Tak
- Odpowiedni jako regulator 2-punktowy: Nie
- Odpowiedni jako ogranicznik: Tak
- Maksymalne ciśnienie pracy [hPa]: 200000
- Zakres ciśnienia załączającego [bar]: 0
- Maks ciśnienie próbne [bar]: 360
- Ciśnienie rozrywające [bar]: 720
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Połączenie śrubowe
- Liczba styków głównych rozwiernych: 0
- Liczba styków głównych zwiernych: 0
- Z obsługą ręczną: Nie
- Z wyłącznikiem manualnym: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP66
- Wersja elektroniczna: Nie
- Wykonanie przeciwwybuchowe: Nie
- Ciśnienie wyłączające [bar] od: 4.5
- Ciśnienie załączające [bar] od: -
- Temperatura średnia [°C] od: 160
- Nastawa początkowa [hPa] od: 10000
- Nastawa końcowa [hPa] od: -
- Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V [A]: 0
- Zakres nastawy prądu [A] od: -