

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/maly-panel-operatorski-z-ekranem-macierzowym-zielony-24-v-dc-8-klaw-xbtneu400-p-345891.html>



Mały panel operatorski z ekranem macierzowym, zielony, 24 V DC, 8 klaw. XBTNU400

Cena brutto	2 977,03 zł
Cena netto	2 420,36 zł
Kod producenta	XBTNU400
Kod EAN	3389110379976
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 0
- Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do: 0
- Napięcie zasilające dla DC [V] do: 24
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 0
- Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 1
- Liczba złączy sprzętowych RS422: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 1
- Liczba złączy sprzętowych USB: 0
- Liczba złączy sprzętowych innych: 0
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Obsługa innych protokołów: Tak
- Standard radiowy Bluetooth: Nie
- Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
- IO-Link Master: Nie
- Wykonanie ekranu: LCD z podświetleniem
- Liczba linii wyświetlacza: 1
- Liczba znaków w linii wyświetlacza: 5
- Maksymalna wysokość znaków wyświetlacza [mm]: 17,36
- Efektywna pamięć projektu/użytkownika [KByte]: 512

-
- Z klawiaturą numeryczną: Nie
 - Z klawiatury Alpha: Tak
 - Liczba klawiszy funkcyjnych, programowalna: 4
 - Z klawiszami systemowymi: Tak
 - Klawisze z LED: Nie
 - Ze wskaźnikiem kontroli: Tak
 - Z systemem alarmowym (w tym buforowanie i potwierdzanie)? : Nie
 - Wyświetlenie wartości procesowej (wydanie) możliwe: Nie
 - Wejście wartości procesowej (Wprowadzenie) możliwe: Nie
 - Z recepturami: Nie
 - Wyjście do drukarki: Nie
 - Stopień ochrony (IP): IP65
 - Zakres temperatur pracy [°C] do: 55
 - Reprezentowane obiekty graficzne: Tak
 - Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
 - Szerokość z przodu [mm]: 132
 - Wysokość z przodu [mm]: 74
 - Głębokość wbudowania [mm]: 43
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie