

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/modul-2ai-termoparas-750-469000-001-p-332945.html>



Moduł 2AI termopara/S 750-469/000-001

Cena brutto	1 709,75 zł
Cena netto	1 390,04 zł
Numer katalogowy	750
Kod producenta	750-469/000-001
Kod EAN	4045454393090
Producent	WAGO

Opis produktu

- Typ wyjść konfigurowalny: Nie
- Połączenie magistrali Fieldbus za pomocą oddzielnych sprzężeń możliwe: Tak
- Możliwość montażu na szynie: Tak
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Nie
- Wejścia prądowe: Nie
- Wejścia napięciowe: Nie
- Wejścia rezystancyjne: Nie
- Wejścia termopary: Tak
- Wyjścia prądowe: Nie
- Wyjścia napięciowe: Nie
- Liczba złączy sprzętowych innych: 0
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 0
- Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do: 0
- Napięcie zasilające dla DC [V] do: 24
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Wejścia termistorowe: Nie
- Typ wejść konfigurowalny: Nie
- Rozdzielczość wejść analogowych [Bit]: 12
- Obsługa innych protokołów: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Zacisk sprężynowy
- Szerokość [mm]: 12
- Wysokość [mm]: 64
- Głębokość [mm]: 100
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów
- Akcesoria systemowe: Tak
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie

-
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
 - Możliwy montaż panelowy: Nie
 - Możliwy montaż stelażowy (rack): Nie
 - Standard radiowy Bluetooth: Nie
 - Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
 - IO-Link Master: Nie
 - Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
 - Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
 - Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
 - Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
 - Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
 - Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
 - Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
 - Liczba wejść analogowych: 2
 - Liczba wyjść analogowych: 0
 - Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 0
 - Liczba złączy sprzętowych RS232: 0
 - Liczba złączy sprzętowych RS422: 0
 - Liczba złączy sprzętowych RS485: 0
 - Liczba złączy sprzętowych USB: 0
 - Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
 - Konfigurowalne wejścia analogowe: Nie
 - Konfigurowalne wyjścia cyfrowe: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie