

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/modul-8di-24v-dc-0-2ms-753-431-p-331949.html>



Moduł 8DI 24V DC 0,2ms 753-431

Cena brutto	402,47 zł
Cena netto	327,21 zł
Numer katalogowy	753
Kod producenta	753-431
Kod EAN	4045454394448
Producent	WAGO

Opis produktu

- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów
- Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do: 0
- Opóźnienie przy zmianie sygnału [ms] do: 0
- Dozwolone napięcie wyjściowe [V] do: 0
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 0
- Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS422: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 0
- Liczba złączy sprzętowych USB: 0
- Liczba złączy sprzętowych innych: 0
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
- Dozwolone napięcie wejściowe [V] do: -3
- Rodzaj napięcia wejściowego: DC
- Rodzaj wyjścia cyfrowego: Inne
- Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 0
- Napięcie zasilające dla DC [V] do: 24
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Prąd wejściowy dla sygnału 1 [mA]: 2.8000
- Szerokość [mm]: 12
- Wysokość [mm]: 64
- Głębokość [mm]: 100
- Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia: Nie
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Obsługa innych protokołów: Tak
- Akcesoria systemowe: Tak
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Zacisk sprężynowy
- Połączenie magistrali Fieldbus za pomocą oddzielnych sprzężeń możliwe: Tak
- Możliwość montażu na szynie: Tak

-
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Nie
 - Możliwy montaż panelowy: Nie
 - Możliwy montaż stelażowy (rack): Nie
 - Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
 - Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
 - Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
 - Standard radiowy Bluetooth: Nie
 - Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
 - IO-Link Master: Nie
 - Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
 - Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
 - Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
 - Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
 - Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
 - Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
 - Liczba wyjść cyfrowych: 0
 - Liczba wejść cyfrowych: 8
 - Konfigurowalne wejścia cyfrowe: Nie
 - Konfigurowalne wyjścia analogowe: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie