

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/modul-interfejsu-przyrostowego-750-635-p-332002.html>



Moduł interfejsu przyrostowego 750-635

Cena brutto	1 337,32 zł
Cena netto	1 087,25 zł
Numer katalogowy	750
Kod producenta	750-635
Kod EAN	4045454393984
Producent	WAGO

Opis produktu

- Szerokość [mm]: 12
- Wysokość [mm]: 64
- Głębokość [mm]: 100
- Pomiar częstotliwości: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS422: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 0
- Liczba złączy sprzętowych USB: 0
- Liczba złączy sprzętowych innych: 0
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa innych protokołów: Tak
- Odpowiedni do liczenia: Nie
- Odpowiedni do ważenia: Nie
- Odpowiedni do sterowania procesem zgrzewczym: Nie
- Odpowiedni do regulacji ciśnienia: Nie
- Odpowiedni do sterowania numerycznego (NC): Nie
- Odpowiedni do protokołu SSI: Nie
- Odpowiedni do pozycjonowania: Tak
- Odpowiedni do sterowania komputerowego (CNC): Nie
- Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych: Nie
- Odpowiedni do detekcji wartości absolutnych: Nie
- Odpowiedni do sterowania przepływem: Nie
- Odpowiedni do pomiaru przepływu: Nie
- Odpowiedni do sterowania odcinkowego: Nie
- Odpowiedni do sterowania kształtowego: Nie
- Odpowiedni do „latającej piły”: Nie
- Odpowiedni do sterowania wieloosiowego: Nie
- Odpowiedni do sterowania jednoosiowego: Nie
- Odpowiedni do pozycjonowania wieloosiowego: Nie

-
- Odpowiedni do pozycjonowania jednoosiowego: Nie
 - Możliwość montażu na szynie: Tak
 - Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów: Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla gazów
 - Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Kat. 3, ATEX - ochrona przeciwwybuchowa dla pyłów
 - Połączenie magistrali Fieldbus za pomocą oddzielnych sprzężeń możliwe: Tak
 - Akcesoria systemowe: Tak
 - Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
 - Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
 - Stopień ochrony (IP): IP20
 - Obsługa protokołu SERCOS: Nie
 - Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
 - Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
 - Możliwy montaż panelowy: Nie
 - Możliwy montaż stelażowy (rack): Nie
 - Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Nie
 - Standard radiowy Bluetooth: Nie
 - Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
 - Blok funkcyjny automatycznego kasowania: Nie
 - Blok funkcyjny instalacji bezdotykowej ochrony bezpieczeństwa pracy: Nie
 - Blok funkcyjny wyboru trybu pracy: Nie
 - Blok funkcyjny awaryjnego zatrzymania: Nie
 - Blok funkcyjny blokady restartu: Nie
 - Blok funkcyjny kontroli dostępu: Nie
 - Blok funkcyjny przycisku potwierdzenia: Nie
 - Blok funkcyjny przełączania oburęcznego: Nie
 - IO-Link Master: Nie
 - Blok funkcyjny sterowania stycznikiem: Nie
 - Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
 - Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
 - Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
 - Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
 - Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
 - Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
 - Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
 - Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
 - Odpowiedni do regulacji temperatury: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie
 - Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 0
 - Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do: 0
 - Napięcie zasilające dla DC [V] do: 24