

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/modul-przedluzacza-magistrali-master-750-627-p-332005.html>

Moduł przedłużacza magistrali master 750-627

Cena brutto	413,94 zł
Cena netto	336,54 zł
Numer katalogowy	750
Kod producenta	750-627
Kod EAN	4045454901264
Producent	WAGO

Opis produktu

- Szerokość [mm]: 24
- Wysokość [mm]: 64
- Głębokość [mm]: 100
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Liczba złączy sprzętowych innych: 1
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa innych protokołów: Tak
- Z separacją potencjału: Nie
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Zacisk sprężynowy
- Możliwość montażu na szynie: Tak
- Możliwość diagnozowania magistrali: Nie
- Z modułem zasilania: Nie
- Połączenie magistrali Fieldbus za pomocą oddzielnych sprzężeń możliwe: Tak
- Odpowiedni jako moduł segmentowy: Tak
- Akcesoria systemowe: Tak
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Moduł zdalny: Nie
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
- Możliwy montaż panelowy: Nie
- Możliwy montaż stelażowy (rack): Nie
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Nie
- Standard radiowy Bluetooth: Nie
- Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie

-
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
 - Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
 - Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
 - Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 0
 - Liczba złączy sprzętowych RS232: 0
 - Liczba złączy sprzętowych RS422: 0
 - Liczba złączy sprzętowych RS485: 0
 - Liczba złączy sprzętowych USB: 0
 - Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
 - Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
 - Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
 - Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 0
 - Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do: 0
 - Napięcie zasilające dla DC [V] do: 24
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie