

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/modul-rozproszonych-wejsc-analogowych-modicon-momentum-8-wejsc-170aai03000-p-345648.html>



Moduł rozproszonych wejść analogowych Modicon Momentum, 8 wejść 170AAI03000

Cena brutto	8 484,59 zł
Cena netto	6 898,04 zł
Kod producenta	170AAI03000
Kod EAN	3595861147683
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Typ wyjść konfigurowalny: Nie
- Rozdzielczość wyjść analogowych [Bit]: 0
- Połączenie magistrali Fieldbus za pomocą oddzielnych sprzężeń możliwe: Tak
- Możliwość montażu na szynie: Tak
- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Tak
- Wejścia prądowe: Tak
- Wejścia napięciowe: Tak
- Wejścia rezystancyjne: Nie
- Wejścia termopary: Nie
- Wyjścia prądowe: Nie
- Wyjścia napięciowe: Nie
- Liczba złączy sprzętowych innych: 0
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Napięcie zasilające dla DC [V] do: 24
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Wejścia termistorowe: Nie
- Typ wejść konfigurowalny: Tak
- Rozdzielczość wejść analogowych [Bit]: 12
- Obsługa innych protokołów: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP20
- Rodzaj połączenia elektrycznego: Połączenie śrubowe
- Szerokość [mm]: 141,5
- Wysokość [mm]: 125
- Głębokość [mm]: 47,5
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Akcesoria systemowe: Tak
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
- Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie

-
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie
 - Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
 - Możliwy montaż panelowy: Tak
 - Możliwy montaż stelażowy (rack): Tak
 - Standard radiowy Bluetooth: Nie
 - Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
 - IO-Link Master: Nie
 - Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
 - Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
 - Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
 - Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
 - Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
 - Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
 - Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
 - Liczba wejść analogowych: 8
 - Liczba wyjść analogowych: 0
 - Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 0
 - Liczba złączy sprzętowych RS232: 0
 - Liczba złączy sprzętowych RS422: 0
 - Liczba złączy sprzętowych RS485: 0
 - Liczba złączy sprzętowych USB: 0
 - Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
 - Konfigurowalne wejścia analogowe: Tak
 - Konfigurowalne wyjścia cyfrowe: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie
 - Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1: 1
 - Poziom zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 1389-1: Poziom a