

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/oprawa-downlight-2x17w-gr14q-1-ip44-beryl-m22-tpl-r-s2-e-34-840-0c2am217-2s69s21-p-373369.html>



Oprawa downlight 2x17W GR14q-1 IP44 BERYL M22 TPL-R S2 E 34 840 0C2AM217-2S69S21

Numer katalogowy	BERYL M22
Kod producenta	0C2AM217-2S69S21
Kod EAN	5907674027997
Producent	LUXIONA

Opis produktu

- Regulowana temperatura barwowa: Nie
- Rozsył światła: Bezpośredni
- Do oświetlenia awaryjnego: Nie
- Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych: Nie
- Wysokość/głębokość [mm]: 150
- Źródło światła: Świetlówka kompaktowa
- Kuloodporny: Nie
- Średnica zewnętrzna [mm]: 212
- Moc źródła światła [W]: 17
- Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie: Nie
- Oprawka: Inne
- Do zasilania przelotowego: Nie
- Połączenie elektryczne z szybkozłączką: Nie
- Kontrola koloru (RGB): Nie
- Klasa ochronności: I
- Klasa przeciwpożarowa „D”: Nie
- Klasa przeciwpożarowa „F”: Nie
- Rodzaj osprzętu: Statecznik elektroniczny standardowy
- Sposób montażu: Do wbudowania
- Podział światła: Symetryczny
- Klasa przeciwpożarowa „FF”: Nie
- Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”: Nie
- Zawiera źródło światła: Tak
- Do zabudowy sufitowej, klasa przeciwpożarowa „F z dachem”: Nie
- Materiał klosza: Szkło mleczne
- Możliwość ściemniania: Tak
- Napięcie znamionowe od/do [V] do: 230
- Napięcie znamionowe od/do [V] od: 230
- Stopień ochrony (IP): IP44