

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/oprawa-downlight-bari-eco-led-29w-235mm-2700lm-4000k-px1487036-p-308915.html>



Oprawa downlight BARI ECO LED 29W 235mm 2700lm 4000K PX1487036

Cena brutto	205,96 zł
Cena netto	167,44 zł
Kod producenta	PX1487036
Kod EAN	5907769487567
Producent	PXF LIGHTING

Opis produktu

- Regulowana temperatura barwowa: Nie
- Rozsył światła: Bezpośredni
- Do oświetlenia awaryjnego: Nie
- Kolor obudowy: Aluminium
- Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych: Nie
- Wysokość/głębokość [mm]: 160
- Materiał obudowy: Aluminium
- Źródło światła: LED
- Kuloodporny: Nie
- Średnica wbudowania [mm]: 210
- Średnica zewnętrzna [mm]: 235
- Moc źródła światła [W]: 29
- Odbłyśnik: Wysoki połysk
- Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie: Nie
- Kolor klosza/pokrywy: Biały
- Do zasilania przelotowego: Nie
- Połączenie elektryczne z szybkozłączką: Nie
- Kontrola koloru (RGB): Nie
- Klasa ochronności: I
- Klasa przeciwpożarowa „D”: Nie
- Klasa przeciwpożarowa „F”: Tak
- Rodzaj osprzętu: Nie wymagany
- Sposób montażu: Do wbudowania
- Głębokość wbudowania [mm]: 160
- Podział światła: Symetryczny
- Klasa przeciwpożarowa „FF”: Nie
- Odbłyśnik perforowany: Nie
- Liczba źródeł światła: 1
- Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”: Nie
- Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”: Nie
- Zawiera układ sterujący: Nie
- Raster perforowany: Nie
- Odpowiednie do stanowisk pracy z monitorami: Nie
- Zawiera zapłonnik: Nie
- Zawiera źródło światła: Tak
- Do zabudowy sufitowej, klasa przeciwpożarowa „F z dachem”: Nie
- Materiał klosza: Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
- Możliwość ściemniania: Nie
- Napięcie znamionowe od/do [V] do: 240
- Napięcie znamionowe od/do [V] od: 220
- Stopień ochrony (IP): IP44
- Napięcie znamionowe od / do [V] do: 230

