

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/oprawa-downlight-led-remisi-hot-19w-2500lm-4000k-50000h-rmh19nla01-p-338363.html>



Oprawa downlight LED REMISI HOT 19W 2.500lm 4.000K 50.000h RMH19NLA01

Cena brutto	664,10 zł
Cena netto	539,92 zł
Kod producenta	RMH19NLA01
Kod EAN	1686200022932
Producent	IDEALLUX

Opis produktu

- Regulowana temperatura barwowa: Nie
- Rozsył światła: Bezpośredni
- Do oświetlenia awaryjnego: Nie
- Kolor obudowy: Biały
- Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych: Nie
- Wysokość/głębokość [mm]: 73
- Materiał obudowy: Stal
- Źródło światła: LED
- Kuloodporny: Nie
- Średnica wbudowania [mm]: 180
- Średnica zewnętrzna [mm]: 200
- Moc źródła światła [W]: 19
- Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie: Nie
- Do zasilania przelotowego: Nie
- Połączenie elektryczne z szybkozłączką: Nie
- Rodzaj obwodu: Inne
- Kontrola koloru (RGB): Nie
- Klasa ochronności: II
- Klasa przeciwpożarowa „D”: Nie
- Klasa przeciwpożarowa „F”: Tak
- Rodzaj osprzętu: Transformator elektroniczny
- Sposób montażu: Do wbudowania
- Podział światła: Symetryczny
- Klasa przeciwpożarowa „FF”: Nie
- Odbłyśnik perforowany: Nie
- Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”: Nie
- Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”: Nie
- Zawiera układ sterujący: Tak
- Raster perforowany: Nie
- Odpowiednie do stanowisk pracy z monitorami: Nie
- Zawiera zapłonnik: Nie
- Zawiera źródło światła: Tak
- Do zabudowy sufitowej, klasa przeciwpożarowa „F z dachem”: Nie
- Materiał klosza: Tworzywo sztuczne przezroczyste
- Możliwość ściemniania: Nie
- Napięcie znamionowe od/do [V] do: 240
- Napięcie znamionowe od/do [V] od: 220
- Stopień ochrony (IP): IP44