

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/oprawa-podtynkowa-akman-led-downlight-12w-780lm-4000k-or-od-6055wlx4-p-253470.html>



Oprawa podtynkowa AKMAN LED downlight 12W 780lm 4000K OR- OD-6055WLX4

Cena brutto	67,84 zł
Cena netto	55,15 zł
Numer katalogowy	AKMAN LED
Kod producenta	OR-OD-6055WLX4
Kod EAN	5902560320510
Producent	ORNO POLSKA

Opis produktu

- Moc źródła światła [W]: 12
- Rodzaj osprzętu: Transformator elektroniczny
- Kontrola koloru (RGB): Nie
- Szerokość [mm]: 165
- Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych: Nie
- Do oświetlenia awaryjnego: Nie
- Regulowana temperatura barwowa: Nie
- Kuloodporny: Nie
- Oprawka: Inne
- Zakres temperatur pracy [°C] do: 40
- Zakres temperatur pracy [°C] od: -20
- Do zasilania przelotowego: Nie
- Połączenie elektryczne z szybkołączką: Tak
- Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie: Nie
- Wysokość/głębokość [mm]: 32
- Długość [mm]: 165
- Materiał obudowy: Aluminium
- Źródło światła: LED
- Materiał klosza: Tworzywo sztuczne opalizowane
- Możliwość ściemniania: Nie
- Klasa ochronności: II
- Klasa przeciwpożarowa „F”: Nie
- Klasa przeciwpożarowa „D”: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP40
- Zawiera źródło światła: Tak
- Klasa przeciwpożarowa „FF”: Nie
- Do zabudowy sufitowej, klasa przeciwpożarowa „F z dachem”: Nie
- Wykończenie powierzchni: Błyszczący
- Liczba źródeł światła: 64
- Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”: Nie
- Zawiera układ sterujący: Tak
- Zawiera zapłonnik: Nie
- Odbłyśnik perforowany: Nie
- Raster perforowany: Nie
- Odpowiednie do stanowisk pracy z monitorami: Nie
- Sposób montażu: Do wbudowania
- Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”: Nie
- Podział światła: Symetryczny
- Rozsył światła: Bezpośredni

-
- Kolor obudowy: Biały
 - Napięcie znamionowe od/do [V] od: 230
 - Zapłonnik/starter: Nie wymagany
 - Napięcie znamionowe od/do [V] do: 230