

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/panel-operatorski-5-7-matryca-monochromatyczna-xbtgc2120t-p-355587.html>

Panel operatorski 5"7 Matryca Monochromatyczna XBTGC2120T

Cena brutto	4 162,97 zł
Cena netto	3 384,52 zł
Kod producenta	XBTGC2120T
Kod EAN	3595864012261
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Tak
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Z klawiaturą numeryczną: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 0
- Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 1
- Liczba złączy sprzętowych innych: 0
- Z interfejsem SW: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Obsługa innych protokołów: Tak
- Liczba wyświetlanych kolorów lub stopni szarości: 0
- Maksymalna rozdzielczość w poziomie [DPI]: 320
- Maksymalna rozdzielczość w pionie [DPI]: 240
- Liczba klawiszy funkcyjnych, programowalna: 0
- Ze wskaźnikiem kontroli: Nie
- Z systemem alarmowym (w tym buforowanie i potwierdzanie)?: Nie
- Wyświetlenie wartości procesowej (wydanie) możliwe: Nie
- Wejście wartości procesowej (Wprowadzenie) możliwe: Nie
- Wyjście do drukarki: Tak
- Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Zakres temperatur pracy [°C] do: 50
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS422: 1
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 1
- Liczba złączy sprzętowych USB: 1
- Obsługa protokołu TCP/IP: Tak
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Z wyświetlaczem kolorowym: Tak
- Efektywna pamięć projektu/użytkownika [KByte]: 16384
- Liczba języków online: 5
- Napięcie zasilające dla DC [V] do: 24
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Wykonanie ekranu: STN

-
- Przekątna ekranu [mm]: 5.7000
 - Z klawiatury Alpha: Nie
 - Z klawiszami systemowymi: Nie
 - Klawisze z LED: Nie
 - Z ekranem dotykowym: Tak
 - Z recepturami: Tak
 - Szerokość z przodu [mm]: 167.4000
 - Wysokość z przodu [mm]: 135
 - Głębokość wbudowania [mm]: 77.6000
 - Możliwość montażu na szynie: Nie
 - Obsługa protokołu SERCOS: Nie
 - Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
 - Standard radiowy Bluetooth: Nie
 - Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
 - IO-Link Master: Nie
 - Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
 - Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
 - Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
 - Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
 - Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
 - Obsługa protokołu PROFI-safe: Nie
 - Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie
 - Liczba złączy sprzętowych równoległych: 1
 - Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza: 16