

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/panel-operatorski-hmi-10cali-eth-rs232-rs485-profibus-plc-usb-64k-kolorow-xv-152-150612-p-356881.html>

Panel operatorski HMI 10cali ETH RS232 RS485 PROFIBUS PLC USB 64k kolorów XV-152 150612

Cena brutto	17 754,03 zł
Cena netto	14 434,17 zł
Kod producenta	150612
Kod EAN	7640130097261
Producent	EATON

Opis produktu

- Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Z klawiaturą numeryczną: Tak
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 1
- Liczba złączy sprzętowych innych: 1
- Z interfejsem SW: Tak
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Tak
- Obsługa innych protokołów: Tak
- Liczba wyświetlanych kolorów lub stopni szarości: 65536
- Maksymalna rozdzielczość w poziomie [DPI]: 640
- Maksymalna rozdzielczość w pionie [DPI]: 480
- Liczba klawiszy funkcyjnych, programowalna: 0
- Ze wskaźnikiem kontroli: Tak
- Z systemem alarmowym (w tym buforowanie i potwierdzanie)?: Tak
- Wyświetlenie wartości procesowej (wydanie) możliwe: Tak
- Wejście wartości procesowej (Wprowadzenie) możliwe: Tak
- Liczba poziomów, ochrona hasłem: 200
- Wyjście do drukarki: Tak
- Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania: Tak
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 1
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 1
- Liczba złączy sprzętowych USB: 2
- Obsługa protokołu TCP/IP: Tak
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Tak
- Z wyświetlaczem kolorowym: Tak
- Efektywna pamięć projektu/użytkownika [KByte]: 64000
- Liczba języków online: 100
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Wykonanie ekranu: TFT
- Przekątna ekranu [mm]: 10.4000
- Z klawiatury Alpha: Tak

-
- Z klawiszami systemowymi: Nie
 - Klawisze z LED: Nie
 - Z ekranem dotykowym: Tak
 - Z recepturami: Tak
 - Szerokość z przodu [mm]: 345
 - Wysokość z przodu [mm]: 260
 - Głębokość wbudowania [mm]: 49
 - Napięcie zasilające dla DC [V] od: 20
 - Napięcie zasilające dla DC [V] do: 28
 - Możliwość montażu na szynie: Nie
 - Obsługa protokołu SERCOS: Nie
 - Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
 - Standard radiowy Bluetooth: Nie
 - Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
 - IO-Link Master: Nie
 - Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
 - Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
 - Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
 - Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
 - Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
 - Obsługa protokołu PROFI-safe: Nie
 - Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie