

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/podstawa-bazowa-pasywna-abe7-16-wejsc-lub-wyjsc-abe7h16r20-p-346889.html>



Podstawa bazowa pasywna ABE7, 16 wejść lub wyjść ABE7H16R20

Cena brutto	601,84 zł
Cena netto	489,30 zł
Kod producenta	ABE7H16R20
Kod EAN	3389110544954
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Szerokość [mm]: 125
- Wysokość [mm]: 70
- Kolor obudowy: Szary
- Napięcie znamionowe [V] 2: 24
- Długość [mm]: 67
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Maksymalna obciążalność prądowa na sygnał we/wy [A]: 0,5
- Maksymalna obciążalność prądowa na gniazdo [A]: 1,8
- Maksymalny prąd całkowity [A]: 1,8
- Stopień ochrony (IP): IP2X
- Liczba złącz wtykowych czujnik / człon wykonawczy: 1
- Wykonanie wyprowadzeń przewodu głównego: Rozdzielacz kołpakowy / złącze wtykowe przewodu głównego
- Rodzaj wyprowadzeń dla połączeń czujnik / człon wykonawczy: Inne
- Liczba biegunów złącz czujnik/aktor: 16
- Rodzaj złącza wtykowego dla przewodu głównego: Inne
- Materiał elementu izolacyjnego: Inne
- Zakres napięcia pracy [V] do: 24
- Materiał pokrycia styków: Inne
- Ze wskaźnikiem LED: Nie
- Rodzaj połączenia w wersji kołpakowej: Połączenie śrubowe
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego (wersja kołpakowa) [mm2] od: 0.14
- Zakres temperatur pracy [°C] do: -5
- Z separacją potencjału: Nie
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
- Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
- Stopień zanieczyszczenia (wartości): 2
- Przyłącze dla czujników NPN: Tak
- Liczba kanałów na złącze wtykowe: 16
- Tulejki gwintowane złącza wtykowego czujnik / człon wykonawczy: Inne
- Konfigurowalna długość przewodu: Tak
- Przekrój przyłączanego przewodu-linki z końcówką kablową (wersja kołpakowa) [mm2]: 0.09
- Przekrój przyłączanego przewodu-linki bez końcówki kablowej (wersja kołpakowa) [mm2]: 0.14
- Możliwe użycie przewodnicy łańcuchowej: Nie
- Przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowego (wersja kołpakowa) [mm2]: 0.14
- Materiał podstawy styku?: Inne stopy miedzi