

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/procesor-unity-2-rack-12-slotow-4-rack-468-slotow-1650ma-5-v-dc-tsxp571634m-p-346081.html>

Procesor Unity, 2 rack (12 slotów) / 4 rack (4/6/8 slotów, 1650mA, 5 V DC TSXP571634M

Cena brutto	8 960,12 zł
Cena netto	7 284,65 zł
Kod producenta	TSXP571634M
Kod EAN	3595863812558
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Liczba złączy sprzętowych USB: 0
- Liczba złączy sprzętowych innych: 5
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 1
- Liczba złączy sprzętowych RS422: 0
- Maksymalna liczba adresowalnych cyfrowych I / O: 512
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 1
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 1
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Możliwe rozszerzenie pamięci: Tak
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Tak
- Obsługa protokołu TCP/IP: Tak
- Obsługa protokołu ASI: Tak
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Maksymalna liczba adresowalnych analogowych I / O: 24
- Czas przetwarzania (1K, instrukcje binarne) [ms]: 0.1900
- Głębokość [mm]: 160
- Z wyświetlaczem: Nie
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Tak
- Wysokość [mm]: 165
- Model: Modułowy
- Liczba wejść cyfrowych: 512
- Liczba wyjść cyfrowych: 512
- Rozmiar pamięci [KByte]: 96
- Typ pamięci: RAM
- Liczba wejść analogowych: 24
- Liczba wyjść analogowych: 24
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa innych protokołów: Tak
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Tak
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie

-
- Poziom zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 1389-1: Poziom a
 - Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
 - Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS: Nie
 - Standard komunikacji bezprzewodowej GSM: Nie
 - Maksymalna liczba przełączników czasowych: 0
 - Maksymalna liczba wbudowanych wyjść przekaźnikowych: 0
 - Akcesoria systemowe: Nie
 - Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
 - Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
 - Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
 - Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
 - Redundancja: Nie
 - Możliwość montażu na szynie: Nie
 - Obsługa protokołu SERCOS: Nie
 - Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
 - Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Nie
 - Standard radiowy Bluetooth: Nie
 - Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
 - IO-Link Master: Nie
 - Możliwy montaż stelażowy (rack): Tak
 - Możliwy montaż panelowy: Nie
 - Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1: 1
 - Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
 - Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS: Nie