

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/projektor-metalohalogenkowy-70w-rx7s-ip65-iikl-asymetryczny-horus-gw85301m-p-419312.html>

Projektor metalohalogenkowy 70W RX7s IP65 Iikl. asymetryczny HORUS GW85301M

Cena brutto	295,71 zł
Cena netto	240,41 zł
Numer katalogowy	HORUS
Kod producenta	GW85301M
Kod EAN	8011564178144
Producent	GEWISS

Opis produktu

- Rodzaj osprzętu: Statecznik magnetyczny
- Z czujnikiem ruchu: Nie
- Źródło światła: Lampa metalohalogenkowa
- Wysokość/głębokość [mm]: 140
- Długość [mm]: 445
- Kuloodporny: Tak
- Materiał obudowy: Tworzywo sztuczne
- Rodzaj obwodu: Z kompensacją równoległą
- Szerokość [mm]: 370
- Model: Inne
- Klasa ochronności: II
- Sposób montażu: Montaż powierzchniowy
- Moc źródła światła [W]: 70
- Oprawka: RX7s
- Kolor obudowy: Szary
- Do zasilania przelotowego: Nie
- Połączenie elektryczne z szybkołączką: Nie
- Odbłyśnik: Wysoki połysk
- Możliwość ściemniania: Nie
- Klasa przeciwpożarowa „FF”: Nie
- Do zabudowy sufitowej, klasa przeciwpożarowa „F z dachem”: Nie
- Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „M”: Nie
- Klasa przeciwpożarowa „F”: Tak
- Klasa przeciwpożarowa „D”: Nie
- Stopień ochrony (IP): IP65
- Zawiera źródło światła: Tak
- Instalacja w meblach, klasa przeciwpożarowa „MM”: Nie
- Liczba źródeł światła: 1
- Kąt rozsyłu światła (wartość): Szerokostrumieniowy
- Z zaczepami montażowymi: Tak
- Zawiera zapłonnik: Tak
- Zawiera układ sterujący: Tak
- Kolor klosza/pokrywy: Brak
- Przystosowane do montażu akcesoriów oświetleniowych: Tak
- Test palności zgodny z IEC 695-2-1: 650 °C - 5 s
- Zakres temperatur pracy [°C] do: 25
- Podział światła: Asymetryczny
- Materiał klosza: Szkło przezroczyste
- Napięcie znamionowe od/do [V] do: 230

-
- Napięcie znamionowe od/do [V] od: 230
 - Zapłonnik/starter: Konwencjonalny
 - Odporność uderowa: IK08
 - Zakres temperatur pracy [°C] od: -25