

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przekaznik-programowalny-24v-dc-12we-4wy-easy819-dc-rc-256269-p-426483.html>

Przekaznik programowalny 24V DC 12we, 4wy EASY819-DC-RC 256269

Cena brutto	1 178,24 zł
Cena netto	957,92 zł
Numer katalogowy	Easy
Kod producenta	256269
Kod EAN	4015082562694
Producent	EATON

Opis produktu

- Napięcie zasilające dla DC [V] od: 20.4
- Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY: 0
- Liczba złączy sprzętowych USB: 0
- Liczba złączy sprzętowych równoległych: 0
- Liczba złączy sprzętowych innych: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS422: 0
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 0
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 0
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Możliwe rozszerzenie pamięci: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Nie
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Nie
- Obsługa protokołu CAN: Nie
- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Nie
- Głębokość [mm]: 58
- Z wyświetlaczem: Tak
- Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem: Nie
- Wysokość [mm]: 110
- Szerokość [mm]: 107.5
- Model: Modułowy
- Maksymalna liczba wbudowanych wejść analogowych: 4
- Maksymalna liczba wbudowanych wyjść analogowych: 0
- Maksymalna liczba wbudowanych wejść cyfrowych: 12
- Maksymalna liczba wbudowanych wyjść cyfrowych: 6
- Rodzaj napięcia zasilania: DC
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Obsługa innych protokołów: Tak
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFIsafe: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie

-
- Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] od: 0
 - Napięcie zasilające dla DC [V] do: 28.8
 - Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do: 0
 - Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do: 0
 - Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] od: 0
 - Maksymalna liczba przełączników czasowych: 32
 - Maksymalna liczba wbudowanych wyjść przekaźnikowych: 6
 - Akcesoria systemowe: Nie
 - Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia): Nie
 - Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib): Nie
 - Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów: Brak
 - Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu: Brak
 - Redundancja: Nie
 - Możliwość montażu na szynie: Tak
 - Obsługa protokołu SERCOS: Nie
 - Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
 - Montaż ścienny / montaż bezpośredni: Tak
 - Standard radiowy Bluetooth: Nie
 - Standard radiowy WLAN 802.11: Nie
 - IO-Link Master: Nie
 - Możliwy montaż stelażowy (rack): Nie
 - Możliwy montaż panelowy: Nie
 - Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
 - Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych: 0