

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przebiennik-czestotliwosci-atv71-5-5-kw-7-5hp-480-v-filtr-emc-ip54-atv71wu55n4-p-343833.html>

Przebiennik częstotliwości ATV71, 5,5 kW 7,5HP, 480 V, filtr EMC, IP54 ATV71WU55N4

Cena brutto	8 721,98 zł
Cena netto	7 091,04 zł
Kod producenta	ATV71WU55N4
Kod EAN	3389119405713
Producent	SCHNEIDER ELECTRIC

Opis produktu

- Obsługa protokołu TCP/IP: Nie
- Z interfejsem optycznym: Nie
- Liczba złączy sprzętowych innych: 11
- Obsługa protokołu PROFIBUS: Tak
- Obsługa protokołu Data-Highway: Nie
- Obsługa protokołu EIB: Nie
- Obsługa protokołu INTERBUS: Tak
- Obsługa protokołu CAN: Tak
- Obsługa protokołu ASI: Nie
- Obsługa protokołu MODBUS: Tak
- Obsługa protokołu DeviceNet: Tak
- Liczba złączy sprzętowych RS232: 0
- Głębokość [mm]: 286
- Wysokość [mm]: 525
- Szerokość [mm]: 255
- Z elementem obsługi: Tak
- Obsługa protokołu LON: Nie
- Liczba złączy sprzętowych RS485: 1
- Liczba złączy sprzętowych RS422: 0
- Obsługa protokołu SUCONET: Nie
- Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet: 0
- Liczba złączy sprzętowych USB: 0
- Ze złączem PC: Tak
- Maksymalna moc zadana przy kwadratowym obciążeniu znamionowym napięciu wyjściowym [kW]: 0
- Zadana wydajność mocy znamionowej napięcia wyjściowego? [kW]: 5.5000
- Relatywna symetryczna tolerancja napięcia sieci [%]: 10
- Maksymalna moc zadana przy liniowym obciążeniu znamionowym napięciu wyjściowym [kW]: 0
- Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz]: 599
- Przemysłowe wykorzystanie dozwolone: Tak
- Użycie w obszarach mieszkalnych i komercyjnych dozwolone: Tak
- Relatywna symetryczna tolerancja częstotliwości sieci [%]: 5
- Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET IO: Nie
- Obsługa protokołu PROFI-safe: Nie
- Obsługa protokołu PROFINET CBA: Nie
- Obsługa protokołu Foundation Fieldbus: Nie
- Obsługa protokołu DeviceNet Safety: Nie
- Obsługa protokołu EtherNet/IP: Tak
- Wbudowane urządzenie kontrolujące intensywność hamowania?: Nie
- Liczba faz wejściowych: 3
- Obsługa protokołu SERCOS: Nie

-
- Obsługa protokołu INTERBUS-Safety: Nie
 - Napięcie sieci od/do [V] od: 380
 - Obsługa protokołu SafetyBUS p: Nie
 - Stopień ochrony (IP): IP54
 - Częstotliwość sieciowa: 50/60 Hz
 - Napięcie wyjściowe [V]: 480
 - Prąd wyjściowy [A]: 14.3000
 - Liczba faz wyjściowych: 3
 - Typ przetwornika: Przebiegiennik prądowy
 - Możliwa praca czteroćwiartkowa?: Tak
 - Liczba złączy sprzętowych PROFINET: 0
 - Obsługa innych protokołów: Tak