

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-do-przetwornic-bitservo-uv-2xslcyk-j-fr-4g35-0-61kv-ip2127-bebnowy-p-304893.html>

Przewód do przetwornic BiTservo UV 2XSLCYK-J FR 4G35 0,6/1kV IP2127 /bębnowy/

Cena brutto	172,46 zł
Cena netto	140,21 zł
Numer katalogowy	BiTservo
Kod producenta	IP2127
Producent	BITNER

Opis produktu

- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 2610
- Identyfikacja żył: Kolor
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 28.9000
- Znamionowy przekrój żyły [mm²]: 35
- Izolacja żyły: XLPE (Polietylen usieciowany)
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -40
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 80
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 80
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Nie
- Napięcie znamionowe U₀ [V]: 600
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -5
- Żyła ochronna: Tak
- Kolor izolacji: Czarny
- Wiązki: Nie
- Napięcie znamionowe U [V]: 1000
- Liczba żył: 4
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Ekran na wiązkach: Brak
- Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PVC
- Ekran wspólny: Folia + opłot
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2