

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-iskrobezpieczny-oz-bl-3x0-75-300500v-14002-bebnowy-p-251324.html>

Przewód iskrobezpieczny OZ-BL 3x0,75 300/500V 14002 /bębnowy/

Cena brutto	3,66 zł
Cena netto	2,97 zł
Numer katalogowy	OZ-BL
Kod producenta	14002
Producent	HELUKABEL

Opis produktu

- Wiązki: Nie
- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Izolacja żyły: PVC
- Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 0.7500
- Identyfikacja żył: Cyfry
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie
- Liczba żył: 3
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Tak
- Napięcie znamionowe U0 [V]: 300
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 5.5000
- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 54
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 80
- Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PVC
- Ekran wspólny: Brak
- Ekran na wiązkach: Brak
- Żyła ochronna: Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -15
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -40
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 80
- Kolor izolacji: Niebieski