

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-o-podwyzszonej-olejoodpornosci-olflex-140-7g0-5-0011002-bebnowy-p-310618.html>

Przewód o podwyższonej olejoodporności OLFLEX 140 7G0,5 0011002 /bębnowy/

Cena brutto	7,02 zł
Cena netto	5,71 zł
Numer katalogowy	OLFLEX 140
Kod producenta	0011002
Kod EAN	4044773007459
Producent	LAPP KABEL

Opis produktu

- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 118
- Identyfikacja żył: Cyfry
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 9.5000
- Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 0.5000
- Izolacja żyły: PVC
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -40
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 70
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Nie
- Napięcie znamionowe U0 [V]: 300
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -5
- Żyła ochronna: Tak
- Kolor izolacji: Szary
- Wiązki: Nie
- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Liczba żył: 7
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Ekran na wiązkach: Brak
- Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PVC
- Ekran wspólny: Brak
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2