

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-o-podwyzszonej-olejoodpornosci-olflex-140-cy-12g1-5-0035734-bebnowy-p-406913.html>

Przewód o podwyższonej olejoodporności OLFLEX 140 CY 12G1,5 0035734 /bębnowy/

Cena brutto	37,23 zł
Cena netto	30,27 zł
Numer katalogowy	OLFLEX 140 CY
Kod producenta	0035734
Kod EAN	4044773019919
Producent	LAPP KABEL

Opis produktu

- Identyfikacja żył: Cyfry
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 16.7000
- Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 1.5000
- Izolacja żyły: PVC
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Tak
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -40
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 70
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Nie
- Napięcie znamionowe U0 [V]: 300
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -5
- Żyła ochronna: Tak
- Kolor izolacji: Szary
- Wiązki: Nie
- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Liczba żył: 12
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Ekran na wiązkach: Brak
- Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PVC
- Ekran wspólny: Oplot
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2