

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-sterowniczy-bezhalogenowy-jz-500-hmh-5g2-5-11280-bebnowy-p-307499.html>

Przewód sterowniczy bezhalogenowy JZ-500 HMH 5G2,5 11280 /bębnowy/

Cena brutto	62,09 zł
Cena netto	50,48 zł
Numer katalogowy	JZ-500 HMH
Kod producenta	11280
Producent	HELUKABEL

Opis produktu

- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 224
- Identyfikacja żył: Cyfry
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Tak
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 10.1000
- Znamionowy przekrój żyły [mm²]: 2.5000
- Izolacja żyły: Inne
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Tak
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -40
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 70
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Nie
- Napięcie znamionowe U₀ [V]: 300
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -15
- Żyła ochronna: Tak
- Kolor izolacji: Szary
- Wiązki: Nie
- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Liczba żył: 5
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Tak
- Ekran na wiązkach: Brak
- Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: Inne
- Ekran wspólny: Brak
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2