

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-sterowniczy-bezhalogenowy-olflex-classic-135-ch-4g0-75-1123235-bebnowy-p-278630.html>

Przewód sterowniczy bezhalogenowy OLFLEX CLASSIC 135 CH 4G0,75 1123235 /bębnowy/

Cena brutto	11,78 zł
Cena netto	9,57 zł
Numer katalogowy	CLASSIC 135 CH
Kod producenta	1123235
Producent	LAPP KABEL

Opis produktu

- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 87
- Identyfikacja żył: Cyfry
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Tak
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 7.1000
- Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 0.7500
- Izolacja żyły: Inne
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -40
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 70
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 80
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Nie
- Napięcie znamionowe U0 [V]: 300
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -15
- Żyła ochronna: Tak
- Kolor izolacji: Szary
- Wiązki: Nie
- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Liczba żył: 4
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Ekran na wiązkach: Brak
- Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: Inne
- Ekran wspólny: Oplot
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-3-24