

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-sterowniczy-bit-500-4x1-0-300500v-s54452-bebnowy-p-366139.html>

Przewód sterowniczy BiT 500 4x1,0 300/500V S54452 /bębnowy/

Cena brutto	4,34 zł
Cena netto	3,53 zł
Numer katalogowy	BiT 500
Kod producenta	S54452
Producent	BITNER

Opis produktu

- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 80
- Identyfikacja żył: Cyfry
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 6.8000
- Znamionowy przekrój żyły [mm²]: 1
- Izolacja żyły: PVC
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -40
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 80
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 80
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Nie
- Napięcie znamionowe U₀ [V]: 300
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -5
- Żyła ochronna: Nie
- Kolor izolacji: Szary
- Wiązki: Trójki
- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Liczba żył: 4
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Ekran na wiązkach: Brak
- Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PVC
- Ekran wspólny: Brak
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2