

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-sterowniczy-bit-500-cy-14g0-75-300500v-s54328-bebnowy-p-311822.html>

Przewód sterowniczy BIT 500 CY 14G0,75 300/500V S54328 /bębnowy/

Cena brutto	63,30 zł
Cena netto	51,46 zł
Numer katalogowy	BIT 500 CY
Kod producenta	S54328
Producent	BITNER

Opis produktu

- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 268
- Identyfikacja żył: Cyfry
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 12.8000
- Znamionowy przekrój żyły [mm²]: 0.7500
- Izolacja żyły: PVC
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -40
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 80
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 80
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Nie
- Napięcie znamionowe U₀ [V]: 300
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -5
- Żyła ochronna: Tak
- Kolor izolacji: Inne
- Wiązki: Nie
- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Liczba żył: 14
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Ekran na wiązkach: Brak
- Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PVC
- Ekran wspólny: Oplot
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2