

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-sterowniczy-bit-500-st-black-fr-16x2x0-75-300500v-sb2580-bebnowy-p-313004.html>

Przewód sterowniczy BiT 500 (St)
BLACK FR 16x2x0,75 300/500V SB2580
/bębnowy/

Cena brutto	28,83 zł
Cena netto	23,43 zł
Numer katalogowy	BiT 500 (St) BLACK F
Kod producenta	SB2580
Producent	BITNER

Opis produktu

- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 490
- Identyfikacja żył: Cyfry
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 19.8000
- Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 0.7500
- Izolacja żyły: PVC
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -40
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 80
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 80
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Nie
- Napięcie znamionowe U0 [V]: 300
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -5
- Żyła ochronna: Nie
- Kolor izolacji: Czarny
- Wiązki: Pary
- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Liczba żył: 32
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Ekran na wiązkach: Brak
- Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PVC
- Ekran wspólny: Folia
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-3-24