

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-sterowniczy-bit-500-st-black-fr-2x1-sb2461-bebnowy-p-237718.html>



Przewód sterowniczy BiT 500 (St) BLACK FR 2x1 SB2461 /bębnowy/

Cena brutto	3,68 zł
Cena netto	3,00 zł
Numer katalogowy	BiT 500 (St) BLACK F
Kod producenta	SB2461
Producent	BITNER

Opis produktu

- Wiązki: Nie
- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Izolacja żyły: PVC
- Znamionowy przekrój żyły [mm²]: 1
- Identyfikacja żył: Cyfry
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-3-24
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie
- Liczba żył: 2
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Nie
- Napięcie znamionowe U0 [V]: 300
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 7.7000
- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 84
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 80
- Klasa żyły: Klasa 5 = giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PVC
- Ekran wspólny: Folia
- Ekran na wiązkach: Brak
- Żyła ochronna: Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -5
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -40
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 80
- Kolor izolacji: Czarny