

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-sterowniczy-do-prowadnic-chainflex-140ul-4g0-75c-cf1400704ul-bebnowy-p-263434.html>

Przewód sterowniczy do prowadnic CHAINFLEX 140.UL (4G0,75)C CF140.07.04.UL /bębnowy/

Cena brutto	12,96 zł
Cena netto	10,54 zł
Numer katalogowy	CHAINFLEX 140.UL
Kod producenta	CF140.07.04.UL
Producent	IGUS

Opis produktu

- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Izolacja żyły: TPE (Elastomer termoplastyczny)
- Znamionowy przekrój żyły [mm²]: 0.7500
- Identyfikacja żył: Cyfry
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie
- Liczba żył: 4
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Nie
- Napięcie znamionowe U0 [V]: 300
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 8.5000
- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 104
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70
- Klasa żyły: Klasa 6 = bardzo giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PVC
- Ekran wspólny: Oplot
- Ekran na wiązках: Brak
- Żyła ochronna: Tak
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -5
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -15
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 70
- Kolor izolacji: Szary