

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-sterowniczy-do-prowadnic-chainflex-140ul-7g1-5c-cf1401507ul-bebnowy-p-263421.html>

Przewód sterowniczy do prowadnic CHAINFLEX 140.UL (7G1,5)C CF140.15.07.UL /bębnowy/

Cena brutto	41,93 zł
Cena netto	34,09 zł
Numer katalogowy	CHAINFLEX 140.UL
Kod producenta	CF140.15.07.UL
Producent	IGUS

Opis produktu

- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Izolacja żyły: TPE (Elastomer termoplastyczny)
- Znamionowy przekrój żyły [mm²]: 1.5000
- Identyfikacja żył: Cyfry
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie
- Liczba żył: 7
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Nie
- Napięcie znamionowe U0 [V]: 300
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 12
- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 235
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70
- Klasa żyły: Klasa 6 = bardzo giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PVC
- Ekran wspólny: Oplot
- Ekran na wiązkach: Brak
- Żyła ochronna: Tak
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -5
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -15
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 70
- Kolor izolacji: Szary