

Link do produktu: <https://sklep.elteam.com.pl/przewod-sterowniczy-do-prowadnic-chainflex-78ul-7g0-75c-cf78ul0707-bebnowy-p-263361.html>

Przewód sterowniczy do prowadnic
CHAINFLEX 78.UL (7G0,75)C
CF78.UL.07.07 /bębnowy/

Cena brutto	25,31 zł
Cena netto	20,58 zł
Numer katalogowy	CHAINFLEX 78.UL
Kod producenta	CF78.UL.07.07
Producent	IGUS

Opis produktu

- Napięcie znamionowe U [V]: 500
- Izolacja żyły: TPE (Elastomer termoplastyczny)
- Znamionowy przekrój żyły [mm²]: 0.7500
- Identyfikacja żył: Cyfry
- Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2
- Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1): Nie
- Liczba żył: 7
- Odporność na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-1-4): Nie
- Napięcie znamionowe U0 [V]: 300
- Bezhalogenowy EN 50267-2-2: Nie
- Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 10.5000
- Przybliżona waga kabla [kg/km]: 146
- Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 80
- Klasa żyły: Klasa 6 = bardzo giętki
- Materiał powłoki zewnętrznej: PUR (poliuretan)
- Ekran wspólny: Oplot
- Ekran na wiązkach: Brak
- Żyła ochronna: Tak
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] od: -40
- Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -50
- Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] do: 80
- Kolor izolacji: Szary